

OBRÓBKA CHEMICZNA

Wywoływacz	:AMPIO Developer
------------	------------------

OPIS

Wywoływacz powszechnego użytku

GUMY

Gumowanie ręczne	Aragum RC71 Stabigum RC73
Gumowanie automatyczne	RC795 Unifin
Guma do wypalania	RC510 Thermotec
Guma + mleczko	Kleergum Plus

OPIS

Guma arabska do archiwizacji pH=4
Guma do archiwizacji (do 6 miesięcy)
Standardowa guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni)
Guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni)
Standardowa guma do wypalania do nanoszenia automatycznego
Guma do wypalania, odczyn lekko zasadowy
Mleczko gumujące do krótkich przestojów

OCHRONA PŁYT

Mleczka	Thermokleen Fortakleen Ultra Fortakleen RC95
Środek odczulający	Plate Etch Plus
Środek do usuwania rys	Reviva Plate

OPIS

Mleczko ogólnego zastosowania do płyt termoczułych
Mleczko bardzo agresywne do płyt wypalanych
Mleczko agresywne do płyt wypalanych
Środek odczulający i eliminujący problemy z tonowaniem, oksydacją etc
Środek do usuwania drobnych zrysozań na płytach

KOREKTORY

Korektor ujemny w żelu	KP23
Korektor ujemny w płynie	KP273
Korektor ujemny w sztyfcie	KP010 KP011 KP012
Korektor dodatni w sztyfcie	KC091

:AMPIO c.d.

BUFORY	
Maszyny arkuszowe	RC63
	RC620
	PRIMA FS303 SF
	PRIMA FS505 GB
Maszyny heat-set	PRIMA FS707 WEB
Maszyny cold-set	Nie stosuje się

OPIS
Dla małych maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 1-3% stężenia
Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia

ZMYWACZE DO WAŁKÓW I OBCIĄGÓW	
All	Autowash Plus
	QD Wash Plus
	Omnishash Plus
	Xtrawash Plus 40
	UV Wash Plus
AIII	Xtrawash Plus 60
	Xtrawash Plus 60E
Maszyny heat-set	Hydrowash Roto

OPIS
Do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Średni czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 36st. C
Długi czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 40st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Do ręcznego zastosowania z farbami UV. Punk zapalny 32st.C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do automatycznego zastosowania. Punk zapalny 94st. C

REGENERATORY DO WAŁKÓW*	
Codziennego użytku	Reviverol Plus
Cotygodniowego użytku	Reviverol Extra

OPIS
Do codziennego zastosowania
Silny regenerator do obciągnięć i wałków, do specjalnych stosowań

* Reviverol powinien być aplikowany na powierzchnie gumowe, nie wolno go stosować bezpośrednio na płycie



Powyższe informacje zgodne są z najnowszą wiedzą o produktach AGFA
AGFA nie ponosi odpowiedzialności za błędne użycie w/w rozwińców
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji
www.agfa.com.pl
© AGFA Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195a
tel. +48 22 31 11 940

