

OBRÓBKA CHEMICZNA	
Wywoływacz	PRIMA DP200 EP26
Regeneratory	PRIMA DP200R EP36

OPIS
Wywoływacz powszechnego użytku do płyt tradycyjnych
Wywoływacz o wysokim stopniu przewodności, starszej generacji
Regeneratory do DP200
Regeneratory do EP26

GUMY	
Gumowanie ręczne	Aragum RC71 Stabigum RC73
Gumowanie automatyczne	RC795 Unifin
Guma + mleczko	Kleergum Plus

OPIS
Guma arabska do archiwizacji pH=4
Guma do archiwizacji (do 6 miesięcy)
Standardowa guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni)
Guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni)
Mleczko gumujące do krótkich przestojów

OCHRONA PŁYT	
Mleczka	Normakleen RC910
Środek odczulający	Plate Etch Plus
Środek do usuwania rys	Reviva Plate

OPIS
Mleczko ogólnego zastosowania
Środek odczulający i eliminujący problemy z tonowaniem, oksydacją etc
Środek do usuwania drobnych zrysozań na płytach

KOREKTORY	
Korektor ujemny w żelu	KP23
Korektor ujemny w płynie	KP273
Korektor ujemny w sztyfcie	KP010 KP011 KP012
Korektor dodatni w sztyfcie	KC091

:P55 c.d.

BUFORY	
Maszyny arkuszowe	RC63 RC661 PRIMA FS303 SF PRIMA FS505 GB
Maszyny heat-set	PRIMA FS707 WEB
Maszyny cold-set	Nie stosuje się

OPIS
Dla małych maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 1-3% stężenia Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia Na bazie gumy, dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia

ZMYWACZE DO WAŁKÓW I OBCIĄGÓW	
AII	Autowash Plus QD Wash Plus Omniwash Plus Xtrawash Plus 40
AIII	Xtrawash Plus 60 Xtrawash Plus 60E
Maszyny heat-set	Hydrowash Roto

OPIS
Do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C Średni czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 36st. C Długi czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 40st. C Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C Do automatycznego zastosowania. Punk zapalny 94st. C

REGENERATORY DO WAŁKÓW*	
Codziennego użytku	Reviverol Plus
Cotygodniowego użytku	Reviverol Extra

OPIS
Do codziennego zastosowania
Silny regenerator do obciągnięć i wałków, do specjalnych stosowań

* Reviverol powinien być aplikowany na powierzchnie gumowe, nie wolno go stosować bezpośrednio na płycie

AGFA 

Powyższe informacje zgodne są z najnowszą wiedzą o produktach AGFA
AGFA nie ponosi odpowiedzialności za błędne użycie w/w rozтворów
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji
www.agfa.com.pl
© AGFA Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195a
tel. +48 22 31 11 940

