

:Meridian P55 wypalana

OBRÓBKA CHEMICZNA	
Wywoływacz	PRIMA DP200 PRIMA DP400 EP26
Regenerator	PRIMA DP200R EP36

OPIS
Wywoływacz powszechnego użytku do płyt tradycyjnych Koncentrat wywoływacza, rozcieńczenie 1:6 - 1:12 Wywoływacz o wysokim stopniu przewodności, starszej generacji
Regenerator do DP200 Regenerator do EP26

GUMY	
Gumowanie ręczne	Aragum RC71 Stabigum RC73
Gumowanie automatyczne	RC795 Unifin
Guma do wypalania	RC510 RC520
Guma + mleczko	Kleergum Plus

OPIS
Guma arabska do archiwizacji pH=4 Guma do archiwizacji (do 6 miesięcy)
Standardowa guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni) Guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni)
Standardowa guma do wypalania do nanoszenia automatycznego Nanoszenie ręczne, lekko kwasowa
Mleczko gumujące do krótkich przestojów

OCHRONA PŁYT	
Mleczka	Normakleen RC910
Środek odczulający	Plate Etch Plus
Środek do usuwania rys	Reviva Plate

OPIS
Mleczko ogólnego zastosowania
Środek odczulający i eliminujący problemy z tonowaniem, oksydacją etc
Środek do usuwania drobnych zrysozań na płytach

KOREKTORY	
Korektor ujemny w żelu	Nie stosuje się
Korektor ujemny w płynie	Nie stosuje się
Korektor ujemny w sztyfcie	Nie stosuje się
Korektor dodatni w sztyfcie	KC091

:Meridian P55 wypalana c.d.

BUFORY	
Maszyny arkuszowe	RC63
	RC661
	RC620
	PRIMA FS303 SF
	PRIMA FS404 AS
	PRIMA FS505 GB
	PRIMA FS605 UV
Maszyny heat-set	PRIMA FS707 WEB
	PRIMA FS909 AF Web
Maszyny cold-set	Nie stosuje się

OPIS
Dla małych maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 1-3% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z UV i zwykłych z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn UV z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Do druku arkuszowego <u>bez alkoholu</u>
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Do druku <u>bez alkoholu</u>

ZMYWACZE DO WAŁKÓW I OBCIĄGÓW	
All	Autowash Plus
	QD Wash Plus
	Omniwash Plus
	Xtrawash Plus 40
	UV Wash Plus
Alll	Xtrawash Plus 60
	Xtrawash Plus 60E
Maszyny heat-set	Hydrowash Roto

OPIS
Do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Średni czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 36st. C
Długi czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 40st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Do ręcznego zastosowania z farbami UV. Punk zapalny 32st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do automatycznego zastosowania. Punk zapalny 94st. C

REGENERATORY DO WAŁKÓW*	
Codziennego użytku	Reviverol Plus
Cotygodniowego użytku	Reviverol Extra

OPIS
Do codziennego zastosowania
Silny regenerator do obciągnięć i wałków, do specjalnych stosowań

* Reviverol powinien być aplikowany na powierzchnie gumowe, nie wolno go stosować bezpośrednio na płycie



Powyższe informacje zgodne są z najnowszą wiedzą o produktach AGFA
AGFA nie ponosi odpowiedzialności za błędne użycie w/w rozróżnień
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji
www.agfa.com.pl
© AGFA Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195a
tel. +48 22 31 11 940